



"Un sistema hidráulico listo para afrontar cualquier reto"

"Mi tractor es un fiel compañero de trabajo"



NEW LASER 130 - 145



RINATT

"Desde 1986, Pasión por la tecnología"



		130	145		
MOTOR					
Emisión de gases	TIER III				
Potencia Máxima (CV/Kw/rpm)	129/ 94.6 /2100	151/112/2100			
Cilindros / Cilindrada (n°/cm3)	6/6057				
Admisión	Turbo Intercooler				
Torque máximo (Nm)	491	582			
Sistema de enfriamiento	Líquido Refrigerante / Aceite				
Sistema de inyección	Common Rail con regulación				
Capacidad depósito de combustible	270 lt				
Tipo de combustible	Diesel				
TRANSMISIÓN					
Caja de cambio	Mecánico Sincronizada				
Inversor	Mecánico Sincronizada con desmultiplicador en avance				
Marchas	24 AD+ 12 AT				
Bloqueo diferencial trasero	Con accionamiento electrohidráulico				
Embrague principal	Cera metálico con accionamiento hidrostático				
PUENTE DELANTERO					
Activación de la 4 x4	Con accionamiento electrohidráulico				
Bloqueo diferencial delantero	NO				
TOMA DE FUERZA TRASERA					
Embrague	Multidisco en baño de aceite con accionamiento electrohidráulico.				
Velocidad TDF	Independiente con eje de salida Intercambiable de 2 velocidades 540E/1000 rpm.				
FRENOS Y DIRECCIÓN					
Frenos posteriores /delanteros	De discos en baño de aceite / frenado delantero con acoplamiento de la doble tracción.				
Frenos de estacionamiento	Hidrostática con bomba independiente de engranajes externo.				
				130	145
Sistema de Dirección	Hidrostática con bomba independiente de engranajes externo.				
ELEVADOR HIDRÁULICO					
Enganche de 3 puntos categoría II	Con mando mecánico y control de posición, esfuerzo flotante y mixto, brazos, tercer punto con enganche automático y estabilizadores mecánicos.				
Sistema Hidráulico	Con Bomba independiente de engranajes externos de 94 lt/min				
Capacidad máx. de levante (Kg)	6850				
Presión hidráulica de servicio (bar)	190				
PUESTO DE CONDUCCIÓN					
Cabina original	Con Homologación ROPS, limpia luna delantera, aire acondicionado, ventilación, calefacción y pre instalación para radio, antena y altavoces, suspendida sobre Silent-Blockb.				
Plataforma	Con arco de seguridad de 4 montantes con parasol de homologación ROPS.				
Tablero	Digital				
Asiento del conductor	De PVC ajustable, con el ángulo del respaldo regulable, suspensión mecánica y cinturón de seguridad convencional.				
NEUMÁTICOS					
Delanteros	420/85 R30 (16.9 R30)				
Posteriores	520/85 R38 (20.8 R38)				

DIMENSIONES Y PESO

	130	145	165
A.- Largo con brazos (mm)	5782	5782	5782
B.- Distancia entre ejes (mm)	2820	2820	2820
C.- Altura total (mm)	3005	3005	3056
D.- Ancho del tractor (mm)	2402	2402	2438
E.- Luz libre (mm)	490	490	525
F.- Peso con cabina (kg)	5800	5800	6335



SUCURSALES

LIMA

Av. Aviación 2052
La Victoria Lima - Lima
☎ 987 947 815 / 938 152 051

JUNIN

C.p. Veliz 2 car. Central km.
10 mz. n lote 20 hualhuas -
Huancayo - Junin
☎ 950 742 180

HUANUCO

Av. aahh 14 de setiembre
mz b lote 5 amarilis - Huanuco
- Huanuco ☎ 950 742 180

CUSCO

Car. Panamericana sn
Sicuaní - Canchis - Cusco
☎ 918 858 897 / 982 750 953

PUNO

Av. Martines 04 de Noviembre via
auxiliar mz. j - 26 / lt.7-b - San Roman
- Juliaca ☎ 965 934 244

AYACUCHO

Jr. Las Magnolias sn San Juan
Bautista-Huamanga - Ayacucho (a
dos cuadras del parque Miraflores)

AREQUIPA

Otr. Variante de Uchumayo
km 4.5 Uchumayo -
Arequipa - Arequipa
☎ 940 689 707

APURIMAC

Andahuaylas - Andahuaylas
☎ 987 947 815 /
938 152 051

UCAYALI

Jr. Marino Ganoza Trevitazo mz
92a lt.1 - Campo Verde -
Pucallpa ☎ 998 387 059

HUANCAVELICA

Car. central sn Acostambo
- Tayacaja - Huancavelica
☎ 950 742 180

CAJAMARCA

Cal. Jaen de Bracamoros
150 Jaen - Jaen
☎ 939 387 572

LA LIBERTAD

Av. Tupac Amaru 1093 - Urbanización
Primavera, Distrito y Provincia de
Trujillo Región La Libertad
☎ 923 361 581