



“Delicado, pero fuerte como un viñedo. Ese es mi tractor ideal”

“Mi fundo aún es pequeño, este es un tractor hecho a la medida”



FRUTETO³
80.4 - 80 - 100



80.4 | 80 CLASSIC | 100 CLASSIC

80.4 | 80 CLASSIC | 100 CLASSIC

MOTOR				Bloqueo diferencial trasero		Con accionamiento mecánico en simultaneo posterior y delantero	
Modelo	SDF 1000.4 WTI	SDF 1000.3 WTI	SDF 1000.4 WTI	Tipo de embrague	Seco, Cerametalico		
Emisión de gases	TIER III			Accionamiento de embrague	Mecánico		
Potencia Máxima (CV/Kw/rpm)	75/55/2200	82/60/2200	96/71/2200	PUENTE DELANTERO			
Cilindros / Cilindrada (nº/cm3)	4/4000	3/3000	4/4000	Activación de la 4 x4	Accionamiento mecánico		
Admisión	Turbo Intercooler			Bloqueo diferencial delantero	Accionamiento Mecánico al 100% en simultaneo al posterior		
Torque máximo (Nm)	285	310	373	TOMA DE FUERZA TRASERA			
Sistema de enfriamiento	Líquido Refrigerante / Aceite			Embrague	Independiente seco cerametalico con accionamiento mecánico.		
Sistema de inyección	De bomba unitaria (individuales) de inyección directa, con regulación mecánica.	De bomba unitaria (individuales) de inyección directa, con regulación electrónica.		Velocidad TDF	Independiente con eje de salida intercambiable y 2 velocidades 540-540 E rpm.		
Capacidad depósito de combustible	65 Lt	55 Lt		FRENOS Y DIRECCIÓN			
Tipo de combustible	Diesel			Frenos posteriores y delanteros	De disco en baño de aceite con accionamiento hidrostático		
ELEVADOR HIDRAÚLICO				Frenos de estacionamiento	De pastillas en baño de aceite con accionamiento mecánico.		
Enganche de 3 puntos categoría II	Con mando mecánico y control de posición, esfuerzo, flotante y mixto, conexión de tercer punto, brazos fija y estabilizadores mecánicos.			Sistema de Dirección	Hidrostática con Bomba independiente de engranajes externos.		
Sistema Hidráulico	Con Bomba independiente de engranajes externos de 45 lt/min			PUESTO DE CONDUCCIÓN			
Capacidad máx. de levante (Kg)	3050	2600	3000	Plataforma Abierta	Con guarniciones estancas convencionales, guardabarros posteriores y arco de seguridad delantero abatible con homologación. ROPS.		
Presión hidráulica de servicios (bar)	190			Tablero	Analógico	Digital	
TRANSMISIÓN				Asiento del conductor	De PVC con regulación, suspensión mecánica y cinturón de seguridad.		
Caja de cambio	Mecánico Sincronizada			NEUMÁTICOS			
Inversor	Mecánico Sincronizada			Delanteros	280/70R18" Radial	280/70 R18" (opcional 280/70 R20")	280/70 R20" Radial
Marchas	15 AD+ 15 AT	30 AD+ 15 AT		Posteriores	420/70R24" Radial	420/70 R24" (opcional 420/85 R24")	420/85 R24" Radial

DIMENSIONES Y PESO	80	80.4	100
A.- Largo (mm)	3208	3338	3338
B.- Distancia entre ejes (mm)	2820	2126	2820
C.- Altura total (mm)	2250	2370	2410
G.- Altura al capot	1380	1388	1388
D.- Ancho del tractor (mm)	1443	1630	1680
E.- Distancia al suelo (mm)	225	310	315
F.- Peso con bastidor de seguridad (kg)	2400	2600	2650

SUCURSALES

LIMA

Av. Aviación 2052
La Victoria Lima - Lima
☎ 987 947 815 / 938 152 051

JUNIN

C.p. Veliz 2 car. Central km.
10 mz. n lote 20 hualhuas -
Huancayo - Junin
☎ 950 742 180

HUANUCO

Av. aahh 14 de setiembre
mz b lote 5 amarillis - Huanuco
- Huanuco ☎ 950 742 180

CUSCO

Car. Panamericana sn
Sicuaní - Canchis - Cusco
☎ 918 858 897 / 982 750 953

PUNO

Av. Martines 04 de Noviembre via
auxiliar mz. j - 26 / lt.7-b - San Roman
- Juliaca ☎ 965 934 244

AYACUCHO

Jr. Las Magnolias sn San Juan
Bautista-Huamanga - Ayacucho (a
dos cuadras del parque Miraflores)

AREQUIPA

Otr. Variante de Uchumayo
km 4,5 Uchumayo -
Arequipa - Arequipa
☎ 940 689 707

APURIMAC

Andahuaylas - Andahuaylas
☎ 987 947 815 /
938 152 051

UCAYALI

Jr. Marino Ganoza Trevitazo mz
92a lt.1 - Campo Verde -
Pucallpa ☎ 998 387 059

HUANCANELICA

Car. central sn Acostambo
- Tayacaja - Huancavelica
☎ 950 742 180

CAJAMARCA

Cal. Jaen de Bracamoros
150 Jaen - Jaen
☎ 939 387 572

LA LIBERTAD

Jr. Tupac Amaru 1093 - Urbanización
Primavera, Distrito y Provincia de
Trujillo Región La Libertad
☎ 923 361 581