



"Quiero un solo tractor que valga por tres."

"Tan cómodo y fácil de maniobrar que me simplifica el trabajo y la vida."



DORADO NATURAL

75 - 80.4 - 85




RINATTI

"Desde 1986, Pasión por la tecnología"

MOTOR SAME	75	80.4	85	PUENTE DELANTERO	
Emisión de gases	TIER III			Activación de la 4 x4	Con accionamiento mecánico
Potencia Norma 2000/25/CE (CV/ KW / RPM)	72/53/2200	80/58.8/2200	82/60.3/2200	Bloqueo diferencial delantero	Con accionamiento mecánico al 100% en simultaneo al posterior.
Potencia Norma Sae J 1995 (CV/ KW / RPM)	76/56/2200	84/62/2200	86/63/2200	TOMA DE FUERZA TRASERA	
Cilindros / Cilindrada (nº/cm3)	3/3000	4/4000	3/3000	Embrague	Cerametálico en seco con accionamiento mecánico.
Admisión	Turbo Intercooler			Velocidad TDF	Independiente con eje de salida fijo y 2 velocidades 540/540E + SYNCRO
Torque máximo (Nm)	265	320	318	FRENOS Y DIRECCIÓN	
Sistema de enfriamiento	Líquido (Refrigerante) con termostato			Frenos posteriores y delanteros	De disco en baño de aceite con acciona- miento hidrostático.
Sistema de inyección de combustible	De bomba unitaria (individuales) de inyección directa con regulación mecánica.	De bomba unitaria (individuales) de inyección directa con regulación electrónica.		Frenos de estacionamiento	Independiente de pastillas en baño de aceite con accionamiento mecánico.
Capacidad depósito de petróleo	70 Lt			Sistema de Diección	Hidrostatica con Bomba independiente de engranajes externos.
Tipo de combustible	Diesel			PUESTO DE CONDUCCIÓN	
ELEVADOR HIDRÁULICO				Cabina original	Con Aire acondicionado, ventilación, calefacción y recirculación, con palancas montadas lateralmente, estructura de protección con homologación ROPS suspendida sobre 4 silent-Block.
Enganche de 3 puntoscategoría II	Con mando mecánico y control de posición, esfuerzo, flotante y mixto con sistema EASY LIFT, conexión de tercer punto, brazos fija y estabilizadores mecánicos.			Plataforma	Con palancas montadas lateralmente y arco de seguridad con homologación ROPSSuspendida sobre 4 Silent-Block.
Sistema Hidraulico	Con Bomba independiente de engranajes externos de 42 lt/min			Tablero	Analógico
Capacidad máx. de levante (Kg)	3500 kg			Asiento del conductor	Con suspensión, regulación mecánica y cinturón de seguridad con enrollador.
Presión Hidráulica de Servicios (bar)	190 bar			Timón	Regulable en altura e inclinación.
TRANSMISIÓN				PUESTO DE CONDUCCIÓN	
Caja de cambios	Mecanico Sincronizado			Delanteros	320/70 R24" (REFERENCIAL)
Inversor	Mecánico sincronizado a la izquierda de la columna de dirección desmultiplicador en avance.			Posteriores	420/85 R30" (REFERENCIAL)
Marchas	30 AD + 15 AT				
Bloqueo diferencial trasero	Con accionamiento mecánico en simultaneo posterior y delantero				
Tipo de embrague	Cerametálico con accionamiento mecánico.				



DIMENSIONES Y PESO	75	80.4	85
A.- Largo (mm)	3620	3620	3620
B.- Distancia entre ejes (mm)	1995	1995	1995
C.- Altura total (mm)	2625	2625	2625
D.- Ancho del tractor (mm)	1935	1935	1935
E.- Distancia al suelo (mm)	385	385	385
F.- Peso con cabina (kg)	3150	3250	3150



SUCURSALES

LIMA Av. Aviación 202 la Victoria Lima - Lima ☎ 987 947 815 / 938 152 051	JUNIN C.p. Veliz 2 car. Central km. 10 mz. n lote 20 hualhuas - Huancayo - Junin ☎ 950 742 180	HUANUCO Av. aahh 14 de setiembre mz b lote 5 amarilis - Huanuco - Huanuco ☎ 950 742 180	CUSCO Car. Panamericana sn Sicuani - Canchis - Cusco ☎ 918 858 897 / 982 750 593	PUNO Av. Martines 04 de Noviembre via auxiliar mz. j - 26 / lt.7-b - San Roman - Juliaca ☎ 965 934 244	AYACUCHO Jr. Las Magnolias sn San Juan Bautista-Huamanga - Ayacucho (a dos cuadras del parque Miraflores)
AREQUIPA Otr. Variante de Uchumayo km 4.5 Uchumayo - Arequipa - Arequipa ☎ 940 689 707	APURIMAC Av. Perú 749 Andahuaylas - Andahuaylas ☎ 987 947 815 / 938 152 051	UCAYALI Federico Basadre km 32 - Campo verde - coronel portillo ☎ 998 387 059	HUANCVELICA Car. central sn Acostambo - Tayacaja - Huancavelica ☎ 950 742 180	CAJAMARCA Cal. Jaen de Bracamoros 150 Jaen - Jaen ☎ 939 387 572	