



"Delicado, pero fuerte como un viñedo. Ese es mi tractor ideal"

"Mi fundo aún es pequeño, este es un tractor hecho a la medida"



FRUTTETO³
80.4 – 80 – 100



RINATTI
TRACTORES

80.4 80 CLASSIC 100 CLASSIC


80.4 80 CLASSIC 100 CLASSIC

S e reserva el derecho de actualizar sus productos en cualquier momento y sin previo con el objetivo de adecuarlos cada vez más a las exigencias de sus clientes.

MOTOR				Bloqueo diferencial trasero		Con accionamiento mecánico en simultaneo posterior y delantero	
Modelo	SDF 1000.4 WTI	SDF 1000.3 WTI	SDF 1000.4 WTI	Tipo de embrague		Seco,Cerametálico	
Emisión de gases	TIER III			Accionamiento de embrague		Mecánico	
Potencia Máxima (CV/Kw/rpm)	75/55/2200	82/60/2200	96/71/2200	PUENTE DELANTERO			
Cilindros / Cilindrada (nº/cm3)	4/4000	3/3000	4/4000	Activación de la 4 x4		Accionamiento mecánico	
Admisión	Turbo Intercooler			Bloqueo diferencial delantero		Accionamiento Mecánico al 100% en simultaneo al posterior	
Torque máximo (Nm)	285	310	373	TOMA DE FUERZA TRASERA			
Sistema de enfriamiento	Líquido Refrigerante / Aceite			Embrague		Independiente seco cerametálico con accionamiento mecánico.	
Sistema de inyección	De bomba unitaria (individuales) de inyección directa, con regulación mecánica.	De bomba unitaria (individuales) de inyección directa, con regulación electrónica.		Velocidad TDF		Independiente con eje de salida intercambiable y 2 velocidades 540-540 E rpm.	
Capacidad depósito de combustible	65 Lt	55 Lt			FRENOS Y DIRECCIÓN		
Tipo de combustible	Diesel			Frenos posteriores y delanteros		De disco en baño de aceite con accionamiento hidrostático	
ELEVADOR HIDRAÚLICO				Frenos de estacionamiento		De pastillas en baño de aceite con accionamiento mecánico.	
Enganche de 3 puntos categoría II	Con mando mecánico y control de posición, esfuerzo, flotante y mixto, conexión de tercer punto, brazos fija y estabilizadores mecánicos.			Sistema de Dirección		Hidrostática con Bomba independiente de engranajes externos.	
Sistema Hidráulico	Con Bomba independiente de engranajes externos de 45 lt/min			Plataforma Abierta		Con guarniciones estancas convencionales, guardabarros posteriores y arco de seguridad delantero abatible con homologación. ROPS.	
Capacidad máx. de levante (Kg)	3050	2600	3000	Tablero		Analógico	Digital
Presión hidráulica de servicios (bar)	190			Asiento del conductor		De PVC con regulación, suspensión mecánica y cinturón de seguridad.	
TRANSMISIÓN				NEUMÁTICOS			
Caja de cambio	Mecánico Sincronizada			Delanteros		280/70R18" Radial	280/70 R18" (opcional 280/70 R20") 280/70 R20" Radial
Inversor	Mecánico Sincronizada			Posteriores		420/70R24" Radial	420/70 R24" (opcional 420/85 R24") 420/85 R24" Radial
Marchas	15 AD+ 15 AT	30 AD+ 15 AT					



DIMENSIONES Y PESO	80	80.4	100
A.- Largo (mm)	3208	3338	3338
B.- Distancia entre ejes (mm)	2820	2126	2820
C.- Altura total (mm)	2250	2370	2410
G.- Altura al capot	1380	1388	1388
D.- Ancho del tractor (mm)	1443	1630	1680
E.- Distancia al suelo (mm)	225	310	315
F.- Peso con bastidor de seguridad (kg)	2400	2600	2650



SUCURSALES

- LIMA**
Av. Aviación 2052
la Victoria Lima - Lima
☎ 987 947 815 / 938 152 051
- JUNIN**
C.p. Veliz 2 car. Central km.
10 mz. n lote 20 hualhuas -
Huancayo - Junin
☎ 950 742 180
- HUANUCO**
Av. aahh 14 de setiembre
mz b lote 5 amarilis - Huánuco
- Huánuco ☎ 950 742 180
- CUSCO**
Car. Panamericana sn
Sicvani - Canchis - Cusco
☎ 918 858 897 / 982 750 953
- PUNO**
Av Martines 04 de Noviembre via
auxiliar mz. j - 26 / tt.7-b - San Roman
- Juliaca ☎ 965 934 244
- AYACUCHO**
Jr. Las Magnolias sn San Juan
Bautista-Huamanga - Ayacucho (a
dos cuadras del parque Miraflores)
- AREQUIPA**
Otr. Variante de Uchumayo
km 4.5 Uchumayo -
Arequipa - Arequipa
☎ 940 689 707
- APURIMAC**
Andahuaylas - Andahuaylas
☎ 987 947 815 /
938 152 051
- UCAYALI**
Jr. Marino Ganoza Trevitazo mz
92a tt.1 - Campo Verde -
Pucallpa ☎ 998 387 059
- HUANCVELICA**
Car. central sn Acostambo
- Tayacaja - Huancavelica
☎ 950 742 180
- CAJAMARCA**
Cal. Jaen de Bracamoros
150 Jaen - Jaen
☎ 939 387 572