



"Un sistema
hidráulico listo
para afrontar
cualquier reto"

"Mi tractor es un
fiel compañero de
trabajo"



NEW LASER

130 – 145



RINATTI

"Desde 1986, Pasión por la tecnología"



	130	145
MOTOR		
Emisión de gases	TIER III	
Potencia Máxima (CV/Kw/rpm)	129/ 94.6 /2100	151/112/2100
Cilindros / Cilindrada (nº/cm3)	6/6057	
Admisión	Turbo Intercooler	
Torque máximo (Nm)	491	582
Sistema de enfriamiento	Líquido Refrigerante / Aceite	
Sistema de inyección	Common Rail con regulación	
Capacidad depósito de combustible	270 lt	
Tipo de combustible	Diesel	
TRANSMISIÓN		
Caja de cambio	Mecánica Sincronizada	
Inversor	Mecánico Sincronizada con desmultiplicador en avance	
Marchas	24 AD+ 12 AT	
Bloqueo diferencial trasero	Con accionamiento electrohidráulico	
Embrague principal	Cera metálico con accionamiento hidrostático	
PUENTE DELANTERO		
Activación de la 4 x4	Con accionamiento electrohidráulico	
Bloqueo diferencial delantero	NO	
TOMA DE FUERZA TRASERA		
Embrague	Multidisco en baño de aceite con accionamiento electrohidráulico.	
Velocidad TDF	Independiente con eje de salida Intercambiable de 2 velocidades 540E/1000 rpm.	
FRENOS Y DIRECCIÓN		
Frenos posteriores /delanteros	De discos en baño de aceite / frenado delantero con acoplamiento de la doble tracción.	
Frenos de estacionamiento	Hidrostática con bomba independiente de engranajes externo.	

	130	145
	Hidrostática con bomba independiente de engranajes externo.	
	Con mando mecánico y control de posición, esfuerzo flotante y mixto, brazos, tercer punto con enganche automático y estabilizadores mecánicos.	
	Con Bomba independiente de engranajes externos de 94 lt/min	
	6850	
	190	
	Con Homologación ROPS, limpia luna delantera, aire acondicionado, ventilación, calefacción y pre instalación para radio, antena y altavoces, suspendida sobre Silent-Blockb.	
	Con arco de seguridad de 4 montantes con parasol de homologación ROPS.	
	Digital	
	De PVC ajustable, con el ángulo del respaldo regulable, suspensión mecánica y cinturón de seguridad convencional.	
	420/85 R30 (16.9 R30)	
	520/85 R38 (20.8 R38)	

DIMENSIONES Y PESO

130
145
165


A.- Largo con brazos (mm)	5782	5782	5782
B.- Distancia entre ejes (mm)	2820	2820	2820
C.- Altura total (mm)	3005	3005	3056
D.- Ancho del tractor (mm)	2402	2402	2438
E.- Luz libre (mm)	490	490	525
F.- Peso con cabina (kg)	5800	5800	6335



SUCURSALES

LIMA

Av. Aviación 2052
 la Victoria Lima - Lima
 ☎ 987 947 815 / 938 152 051

JUNIN

C.p. Veliz 2 car. Central km.
 10 mz. n lote 20 hualhuas -
 Huancayo - Junin
 ☎ 950 742 180

HUÁNUCO

Av. aahh 14 de setiembre
 mz b lote 5 amarilis - Huánuco
 - Huánuco ☎ 950 742 180

CUSCO

Car. Panamericana sn
 Sicuani - Canchis - Cusco
 ☎ 918 858 897 / 982 750 953

PUNO

Av. Martinez 04 de Noviembre via
 auxiliar mz. j - 26 / tt.7-b - San Roman
 - Juliaca ☎ 965 934 244

AYACUCHO

Jr. Las Magnolias sn San Juan
 Bautista-Huamanga - Ayacucho (a
 dos cuadras del parque Miraflores)

AREQUIPA

Otr. Variante de Uchumayo
 km 4.5 Uchumayo -
 Arequipa - Arequipa
 ☎ 940 689 707

APURIMAC

Andahuaylas - Andahuaylas
 ☎ 987 947 815 /
 938 152 051

UCAYALI

Jr. Marino Ganoza Trevitazo mz
 92a tt.1 - Campo Verde -
 Pucallpa ☎ 998 387 059

HUANCVELICA

Car. central sn Acostambo
 - Tayacaja - Huancavelica
 ☎ 950 742 180

CAJAMARCA

Cal. Jaen de Bracamoros
 150 Jaen - Jaen
 ☎ 939 387 572