

STRIKE LS 110 -125



RiNAT

"Desde 1986, Pasión por la tecnología"

110
125
MOTOR

Modelo	SDF 1000.4 WTI	FARMOTION
Emisión de gases	TIER III A	TIER V
Potencia Máxima (CV/Kw/rpm)	110 / 80.9 / 2300	126/ 93 / 2200
Cilindros / Cilindrada (n°/cm3)	4 / 4000	4 / 3849
Admisión	Turbo Intercooler	
Torque máximo (Nm)	425	536
Sistema de inyección de combustible	De bomba unitaria (individuales) de inyección directa.	Common Rail de 2000 bar
Capacidad depósito de combustible	150lt	145lt
Tipo de combustible	Diesel	

ELEVADOR HIDRÁULICO

Enganche de 3 puntos categoría II	Con mando mecánico y control de posición, esfuerzo, flotante y mixto, conexión de tercer punto, brazos fija y estabilizadores mecánicos.	
Bomba Hidráulica	Con bomba independiente de engranajes externos de 55 lt/min	
Capacidad máx. de levante (Kg)	4855	

FRENOS Y DIRECCIÓN

Frenos posteriores / delanteros	De disco en baño de aceite en las 4 ruedas y válvula separadora, accionamiento hidrostático.	
Sistema de dirección	Hidrostática con bomba independiente de engranajes externos.	

TRANSMISIÓN

Caja de cambio	Mecánica sincronizada	
Inversor	Mecánico sincronizado	
Marchas	20 AD + 20 AT	
Bloqueo diferencial trasero	Accionamiento Electrohidráulico en simultáneo posterior y delantero	
Tipo de embrague	Seco, Ceramético	
Accionamiento de embrague	Hidrostático	
Velocidad máxima (km/h)	40	

PUENTE DELANTERO

Activación de la 4 x4	Electrohidráulico	
Bloqueo diferencial delantero	Con accionamiento electrohidráulico al 100% en simultáneo al posterior.	

TOMA DE FUERZA TRASERA

Embrague	Multidiscos en baño de aceite con accionamiento electrohidráulico.	
Velocidad TDF	Independiente con eje de salida fija de 4 velocidades 540/540E/1000/1000E	

PUESTO DE CONDUCCIÓN

Cabina original	Moderna cabina top vision D2L panorámica con amplio acceso, insonorizada, ventilación, calefacción, aire acondicionado y compartimiento portaobjetos.	
Asiento del conductor	Con regulación y suspensión mecánica ajustable, portaobjetos y cinturón de seguridad con enrollador.	


NEUMÁTICOS

Delanteros	480/70 R 24 (Opcional 420/85 R24)	480/70 R 24
Posteriores	520/70 R34 (Opcional 460/85 R34)	520/70 R 34


DIMENSIONES Y PESO

110 125

A.- Largo con brazos	mm	4314	4436
B.- Distancia entre ejes	mm	2400	2400
C.- Altura total	mm	2730	2717
D.- Ancho del tractor	mm	2128	2209
E.- Peso de cabina	kg	4300	4355


SUCURSALES
LIMA

Av. Aviación 2052
la Victoria Lima - Lima
☎ 987 947 815 / 938 152 051

JUNIN

C.p. Veliz 2 car. Central km.
10 mz. n lote 20 hualhuas -
Huancayo - Junin
☎ 950 742 180

HUÁNUCO

Av. aahh 14 de setiembre
mz b lote 5 amarilis - Huánuco
- Huánuco ☎ 950 742 180

CUSCO

Car. Panamericana sn
Sicuni - Canchis - Cusco
☎ 918 858 897 / 982 750 953

PUNO

Av. Martines 04 de Noviembre via
auxiliar mz. j - 26 / lt.7-b - San Roman
- Juliaca ☎ 965 934 244

AYACUCHO

Jr. Las Magnolias sn San Juan
Bautista-Huamanga - Ayacucho (a
dos cuadras del parque Miraflores)

AREQUIPA

Otr. Variante de Uchumayo
km 4.5 Uchumayo -
Arequipa - Arequipa
☎ 940 689 707

APURIMAC

Andahuaylas - Andahuaylas
☎ 987 947 815 /
938 152 051

UCAYALI

Jr. Marino Ganoza Trevitazo mz
92a lt.1 - Campo Verde -
Pucallpa ☎ 998 387 059

HUANCAVELICA

Car. central sn Acostambo
- Tayacaja - Huancavelica
☎ 950 742 180

CAJAMARCA

Cal. Jaen de Bracamoros
150 Jaen - Jaen
☎ 939 387 572